

# 功率放大器

可接受定制



功率放大器是专为容性负载设计的功率放大器。该功率放大器为线性功率放大器，具有干扰小、线性好、失真度小、稳定性高、频率范围宽等特点。同时具有造型美观、面板简捷、操作简便等优点。适合于学校、研究所进行超声马达技术研究和压电陶瓷（晶体）振动等实验之用

型号	HAP-401	HAP-402	HAP-601	HAP-602	HAP-604	HAP-803
最高输出电压	400V	400V	600V	600V	600V	800V
最高输出电流	1A	2A	1A	2A	4A	3A
工作频率范围	5KHz-150KHz					
输出指示精度	优于2%					
非线性失真度	<1%	<2%	<1%	<2%	<2%	<2%
输出信噪比	>80dB					
输入阻抗	10KΩ					
输入信号	0-±5Vp					
工作环境温度	0-40°C					
工作环境湿度	<80% R. H					
供电电源	220V AC±10% 50Hz					
型号	HAP-336	HAP-450	HAP-3018	HAP-4040	HAP-8041	
最大输出功率	110W	200W	550W	1600W	3300W	
最大输出电流	3A	4A	30A	40A	80A	
工作频率范围	0-10KHz					
非线性失真度	<0.5%			<0.1%	<1%	
输出信噪比	>76dB					
输入信号	0-±5Vp					
工作环境温度	0-40°C					
工作环境湿度	<80% R. H					
供电电源	220V AC±10%				380V AC±10%	
尺寸(mm)	355x335x133		385x435x160	415x540x165	460x416x980	
重量	4.5kg	6kg	16kg	24kg	50kg	

广州德肯电子股份有限公司(股权代码:880555)

电话:400-628-7588/020-82510899

网址:www.pintech.com.cn



微信公众号



官网