

网络测线仪系列





NF-468S



产品特点

- 1、黑色外壳品质稳定；
- 2、POE接口独立设计；
- 3、首创压接、POE、对线一体设计功能；
- 4、功能按键明确，操作简单，使用起来方便快捷。

功能描述

- 1、快速检测RJ45、RJ11线缆的通断、交叉、短路的情况；
- 2、快速检测POE交换机的供电类型及供电情况；
- 3、检测水晶头1-8芯压接是否有问题；
- 4、支持802.3af/at两种标准；
- 5、电池电量低电量提示。

包装清单

主机	1个
远程测试端	1个
说明书	1份
电源	9V电池
吸塑包装	1个

装箱资料

外箱尺寸：61.5x31x31cm
 装箱数量：100台/箱
 整箱毛重：17Kg

产品规格

型号	NF-468S
最大测试距离	2000m
通用电缆线	RJ45网线Cat5/5e/6/6a(UPT/STP)RJ12/ RJ12电话线Cat3 (6P2C/6P4C/6P6C)
线序/故障指示	8个指示灯，快速测试
屏蔽指示	有
水晶头测试	压接测试
POE指示	4LED(中间/末端跨接发at/afPoE电源环境)
电信设备和路由器供电测试	有
尺寸	10.4*9.6*2.7cm
电源	DC9.0V

测线仪系列

多功能寻线仪

长度寻线仪

强电寻线仪

光纤测试仪

工程宝系列

热成像系列

测距仪系列

无损检测系列

测绘测量系列

仪器仪表系列

空气检测系列

套装工具系列

测线仪系列

多功能寻线仪

长度寻线仪

强电寻线仪

光纤测试仪

工程宝系列

热成像系列

测距仪系列

无损检测系列

测绘测量系列

仪器仪表系列

空气检测系列

套装工具系列



NF-468



产品特点

1. 耐压60V,符合国标POE交换机;
2. 遇到问题线路自动跳过,清晰明了;
3. 开机即可自动检测,可快慢进行调节;
4. 专利外形,防摔抗震。

功能描述

1. 对双绞线1、2、3、4、5、6、7、8、G线对逐根(对)测试,并可区分判定哪一根(对)错线,短路和开路;
2. 可实现电话线的对线和故障测试;
3. RJ11与RJ45口独立设计,可分别对应测量电话线及网线;
4. 拥有快慢两档,符合各类人群需求。



包装清单

名称	网络测试仪
主机	1个
远程测试端	1个
测试线缆	网线、电话线
外箱尺寸	61.5x31x31cm
装箱数量	100台/箱
整箱毛重	17kg



NF-466

产品特点

1. 无开关设计，即插即用；
2. 减少用电消耗，续航持久；
3. 抗干扰，无延时，可快速检测；
4. 防摔抗震，经久耐用。

功能描述

1. 可耐压直流电压60V；
2. 无开关设计，插上网线自动通电，拔掉网线自动断电，减少用电消耗，续航更持久；
3. 对双绞线1、2、3、4、5、6、7、8、G线对逐根(对)测试，并可判定哪一根线(对)与错，短路和开路；
4. 无延时，可快速检测。



包装清单

主机	1个
远程测试端	1个
说明书	1份
电源	9V电池
吸塑包装	1个

装箱资料

外箱尺寸：59x40x25.5cm
 装箱数量：100台/箱
 整箱毛重：16.5Kg



测线仪系列

多功能寻线仪

长度寻线仪

强电寻线仪

光纤测试仪

工程宝系列

热成像系列

测距仪系列

无损检测系列

测绘测量系列

仪器仪表系列

空气检测系列

套装工具系列