

3. TVOC浓度 > 0.3mg/m³时,蜂鸣器‘滴’响5次报警,表示甲醛严重超标,指示灯为红色。

4. 电量指示:分为三档

三个指示灯全亮:电量充足

两个指示灯亮起:电量良好

一个指示灯亮起:电量低,建议及时更换电池
电量耗尽后将自动关机,无法正常开机。

五、电池安装注意事项

- 1.请不要装反电池。(请确认电池的负极日和正极日安装正确)
- 2.请勿将电池加热或投入火中,以免发生爆炸。
- 3.长时间不使用本产品,请将电池取出,以免引起电池漏液、发热、破裂等,导致产品损坏。
- 4.请勿将新电池和旧电池以及不同种类的电池混用,以免引起电池发热、破裂等,导致产品损坏。
- 5.请将电池放在儿童接触不到的地方,以免被误吞。
- 6.当本产品无功能时,请更换新的电池。
- 7.废旧电池请勿随意拆解、丢弃,请按所在地区的相关法规进行妥善处理。

六、技术参数

产品名称	空气质量检测仪	产品型号	JMS11
显示方式	LED数字显示	浓度单位	mg/m ³
电池类型	两节5号碱性电池	尺寸	133x43x24mm
检测原理	半导体气敏传感器原理		
检测范围	0.000~2.888mg/m ³ (甲醛)0.000~9.999mg/m ³ (TVOC)		

七、售后服务

- 1.自购买日起由于机器质量引起的问题一年内免费保修。
- 2.人为损坏不在保修范围内。
- 3.超过保修期收取维修零件费用。
- 4.私自拆机后不予以维修。

深圳市诺方舟电子有限公司

电话: 0755-27220204 0755-27786545

网址: www.jingmingshu.cn

邮箱: sale@noyafa.com

公司地址: 深圳市宝安区新桥街道新玉路2506号湾景商务中心

生产地址: 湖南省永州市冷水滩高科园陶源东路诺方舟工业园

技术支持热线 ☎ :0755-27220204

客户信息:

姓名		电话	
购买日期		型号	
地址			
问题描述			

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	



注

1. 红色线为折页线无需打印
2. 合格证和维修记录要在正反面裁剪后在一起