


# Spectra-PT 便携式积分球光源

提供均匀且稳定的亮度输出



紧凑的设计，PT-038-PLS 便携式积分球光源户外使用可提供实验级别标准光源。坚固设计便于移动，客户可轻松将校准光源带到被测设备进行测试。

PT-038-PLS 具有集成亮度监控、触摸屏显示、高动态连续可调和高分辨率亮度可调的功能。

## 规格和订购信息

型号:

料号:

光源类型:

可调亮度范围:

色温:

CCT 变化范围:

稳定性: (预热10 min)

出光口亮度均匀性:

出光口直径:

衰减器:

集成显示:

校准:

电源适配器:

电池操作要求:

接口类型:

尺寸, 重量:

PT-038-PLS:

储运箱:

PT-038-PLS

AA-11609-000

卤素灯

1~5000 cd/m<sup>2</sup>

2856K

0~10K

0.2%

> 97%

3.8 cm (可安装SMA)

手动衰减器

亮度监控, 灯电流和电压监控

360 nm -1100 nm 光谱辐亮度

24 VDC, 1.5A Output, 110 to 240 VAC at 50 - 60 Hz input

24V, 1.5 amp 锂电池(not included)

DC5521

26 cm x 15 cm x 15 cm, 3.0 kg

42 cm x 30 cm x 30 cm, 6.7 kg

- 集成的触摸显示屏
- 亮度/辐亮度可调
- 便携式校准光源
- 坚固设计便于转移
- 可安装电池

### 理想的校准光源:

- 亮度计
- 图像传感器
- 光度计
- 辐射度计
- 户外和户内使用电子图像设备