

CMCKUHNKE



自动卷边切割锯

AGS-3000 带压片装置的自动二重卷边切割锯

CMC-KUHNKE AGS-3000 自动卷边切割锯是设计用于自动精确且高效的二重卷边切割，为卷边检测分析提供高清的剖面图像，以进行高度可靠的目视检查和分析。这款自动锯采用坚固的设计，可为您提供多年安静、无故障的性能。

降低成本并确保准确的二重卷封检查

将切割样罐放入自动卷封切割机，然后关闭检修门即可开始横截面；安全有效的自动二重卷封切割几乎不需要操作员培训。在切割过程中，操作人员手不需要接触罐子，从而实现“无人值守”操作，使该产品成为业内最安全的产品。

安全功能包括铰链设计，可完全接触卷封锯，以便安全快速地更换刀片。配备换锯片安全保护互锁、接地故障断路器和自动关机功能。

自动卷边切割锯使用两个平行锯片，其中一个安装在罐子的直径上进行切割，从而形成横截面，而不会颤动、扭曲或改变罐钩长度。

两切割片间的距离可以根据所需的切割槽宽度进行调整。这样保证了精确的切口，避免了变形，减少了毛刺等给卷封投影和检测造成影响。适用罐型含括200-603 (50mm-153mm)，复合罐，塑料罐，气雾罐，及非圆形罐。我们特制的切割导轨——可定制的滑槽，能在几秒内更换，也使切割锯更易于操作。

设备优势

- 免提操作：业内最安全的卷封切割锯
- 降低噪音：隔音不锈钢装置可大幅降低噪音水平，保护用户安全
- 大多数罐子的切割噪音水平为 90dB 以下
- 提供精确、干净的切割，以实现高度可靠的目视检查和分析
- 适用于各种直径的罐子 - 200 - 603 (500 毫米 - 153 毫米)、复合罐、塑料罐、气雾罐，及非圆形罐
- 用于定制槽宽度的可调刀片

技术参数

电源	120 / 220VAC 50-60Hz
最大规格	AGS-3000: 603 x 700 (153mm x 178mm) AGS-3100: 610 x 1400 (168mm x 356mm)
压缩空气	90psi(6bar)
最小规格	200 x 107 (50mm x 38mm)
设备重量	45kg (99lbs)

Industrial Physics 工业物理

电话：400 821 0694

邮箱：info.china@industrialphysics.com

网址：www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

