

智能大功率焊台

智能功率 澎湃动力



QUICK TS2400



微信公众号

www.quick-global.com

QUICK TS2400 智能无铅焊台

400W

大功率, 专为大焊点高热容量焊接设计



▲ 特点



随着焊点大小的变化而智能分配输出功率, 最大功率可达400W。



自动识别设计, 当手柄与主机不匹配时会报警提示。



触摸按键外形美观、防水防潮、易操作、寿命长。



快速切换3个不同温度点, 满足不同产品不同焊接工艺要求。



密码锁定功能, 有效保障生产工艺参数不被随意修改。



实时监测ESD接地功能, 确保焊接产品静电防护安全。



更贴心的安全保护设计, 应对突然的断电重启, 不经确认绝不会自行加热, 确保安全。



华氏摄氏两种温标模式自由切换。



智能感应手柄, 自动休眠。



自动关机功能, 降低耗材成本, 节约能源。



POWER软件开关机, 待机功率小, 不做无用功。



软件开关机 超低功耗

▲ 参数规格

型号	功率	工作电压	温度范围	接地电阻	对地电势	重量
QUICK TS2400	400W	220V AC	100-500°C	<2Ω	<2mv	约2.6KG
外形尺寸	手柄型号	焊咀型号	发热芯	电脑管控	加热原理	
190*190*134(mm)	TSS40D	504系列	H206E	有	高频涡流	

▲ 包装清单

QUICK TS2400	焊台主机, 烙铁手柄, 烙铁架, 清洁海绵, 清洁金属幼丝、防烫垫, 焊咀, 电源线, 说明书, 保修卡
--------------	--

温度校准



同时按住1、3按键



通过"+" "-"输入实际值
(假设实测温度360°C)



按2键确认

▲ 耗材



烙铁头

504系列



烙铁手柄

TSS40D



发热芯

H206E



清洁海绵


TSS20-07



清洁幼丝

65铜清洁球

▲ QUICK TS2400可替换焊咀



▲ 头型的选择

头型 内容	I型(尖型)	B型(圆锥型)	D型(一字批咀型)	C型(马蹄型)	K型(刀型)
特点	焊咀尖端尖细	B型焊咀无方向性, 整个焊咀前端均可进行焊接	用批咀部份进行焊接	用焊咀前端斜面部份进行焊接, 适合需要多锡量的焊接	使用刀形部份焊接, 竖立式或拉焊式焊接均可, 属于多用途焊咀
应用场合	适合精细焊接, 或焊接空间狭小的情况, 也可以修正焊接芯片时产生的锡桥	适合一般焊接, 无论大小的焊点, 都可使用B型焊咀	适合需要多锡量的焊接, 例如焊接面积大、粗端子、焊点大的焊接环境	C型焊咀应用范围与D型焊咀相似, 例如焊接面积大, 粗端子, 焊点大的情况适用	适用于SOJ, PLCC, SOP, QFP, 电源, 接地部份元件, 修正锡桥, 连接器等焊接

