

TM500

TM1000

TM2000

MTC25

WTC60

PT25

PT100

HM2000

DM2000

DM6000

DM8000

DM9000

HG600

HG6000

HG6

HG7

APM1200

DPM2500

PG600

PG6000

PG6

MPC6200

PPC70

VBCS70

WDC100

WSC100

WSS500

WZ820020-E

WZ860040-E

WZ860070-E

WZ8600100-E

WT9640100-E

ARC100-M

ARC400

ARC800

JJS-2

MRC100

MMCK3000

SG6

DBTS00TS

温度检定

湿度检定

气压检定

风速检定

雨量检定

功能特点

- 测量范围0~1100hPa/500~1100hPa
- 测量精度0.01%FS
- 多种气压单位可选
- 7寸触摸彩屏，极佳的用户体验
- 内置电池可持续工作8小时
- 支持RS232/485、USB、LAN通讯



APM1200

精密绝压计

APM1200精密绝压计采用高精度数字石英传感器，拥有卓越的精度与稳定性。该设备专为气压计量试验设计，用于计量和研究机构压力量值传递，或辅助检测对环境气压有要求的各类试验。APM1200支持在线多点校准，是高效压力校准的理想选择。

应用行业



计量



气象



民航



电力



化工



交通



国防



扫码了解更多

技术参数

性能参数			
压力测量范围	0~1100hPa, 500~1100hPa	供电要求	100~240VAC 0.5A, 50/60Hz
压力测量精度	0.01%FS	电池类型	锂聚合物电池14.8V/8000mAh
压力测量分辨率	0.001hPa	电池续航	连续工作8小时/待机90天
稳定性	优于0.1hPa/年	通讯接口	RS485/232, USB, LAN
超压限制	120%FS	电磁兼容标准	EN 50081-1 Class B EN 50082-1 Class B
校准周期	365天	静电防护	±25KV
显示屏	7寸, 800×480 TFT LCD显示屏	整机尺寸	215mm×133mm×302mm
工作环境	-10℃~40℃, 10%~95%RH(不结露)	整机重量	4.5kg
存储环境	-20℃~70℃, 10%~95%RH(不结露)	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK

可选配件

气路三通	十通气路连接件
	

订货信息

订货型号	特性
APM1200-16B	测量范围500~1100Pa, 测量精度0.01%FS
APM1200-23A	测量范围0~1100Pa, 测量精度0.01%FS
APM2000-16B	测量范围500~1100Pa, 测量精度0.008%FS
APM2000-23A	测量范围0~1100Pa, 测量精度0.008%FS

产品尺寸

